

BPC-700

ENDÜSTRİYEL BAREBONE BİLGİSAYAR

artech
art of technology

Endüstriyel Bilgisayar Çözümleri



Detaylı bilgi için
QR kodu okutunuz.



Artech Barebone PC, üretim ortamlarının zorlu koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış yüksek kalite endüstriyel parçalardan üretilmiş endüstriyel kasalardır. Kompakt tasarımı ve kızaklı disk yuvası ile kolay sabit disk değişimi sunan bu sistemler, endüstriyel ortam şartlarında kullanıma uygun olarak geliştirilmiştir. 0-80 °C çalışma sıcaklığına uygun endüstriyel RAM modülü ve 0-70 °C çalışma sıcaklığına uygun endüstriyel sınıf SSD ile donatılmıştır.

ANA AVANTAJLAR

- **Yerli Üretim Avantajı:** Yüksek kalite standartlarında yerli üretim ile güvenilirlik.
- **Endüstriyel Dayanıklılık:** Zorlu şartlarda bile kesintisiz çalışma.
- **Sorunsuz Performans:** Güvenilir işleyiş için optimize edilmiş.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- **Kompakt Tasarım:** Alan tasarrufu sağlayan ve entegrasyonu kolaylaştıran yapı.
- **Kızaklı Disk Yuvası:** Kolay sabit disk değişimi için pratik çözüm.
- **Endüstriyel Kullanıma Uygunluk:** Zorlu üretim ortamları için ideal özellikler.
- **Endüstriyel RAM ve SSD:** Geniş sıcaklık aralıklarında stabil ve güvenilir performans.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİPARİŞ KODU

CPU	: N4200
Besleme	: DC – 12 VDC
RAM	: R4, R8, R16, R32
HDD	: 500 GB HDD (Opsiyonel), 64 GB SSD, 128 GB SSD, 256 GB SSD
Wi-Fi	: Opsiyonel

SİSTEM

CPU	: Intel® N4200 / i3 / i5 / i7 ya da Celeron J6412
Cache	: By CPU
Memory	: 8GB/ 16GB/ 32GB DDR3 So Dimm 0-80Cdeg Wide Temp. Range
Video RAM	: Intel® HD Graphics
Chipset	: By CPU
Watchdog Timer	: 255 Level Reset
Sistem Fan	: N.A.

INPUT/OUTPUT

Serial Port	: RS-232 / 422 / 485
Paralel Port	: N.A.
USB Port	: 4 x USB 3.0
LAN	: Dual LAN; Dual Gigabit 10/100/1000
Wireless LAN	: 802.11 b/g/n (Opsiyonel)
Ses	: Line-in & out (AC'97 Codec Audio)

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: Titreşime Karşı Dayanımlı Yuvada M.2
HDD Depolama	: 64 GB/ 128 GB/ 256 GB/ 512 GB 0-70°C Wide Temp. Range

BESLEME

Güç	: 110 / 220 VAC or 24 VDC
-----	---------------------------

EKSTRA VİDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI / VGA
Maks. Çözünürlük	: 4096 x 2160

MEKANİK & ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa	: Metal
Ön Çerçeve	: IP54
Ağırlık	: 1,4 kg
Montaj	: Panel

